

KARTA TECHNICZNA



TRAPEZ DACHOWY Z PRZETŁOCZENIEM

TR 35A+ SQ (sound – aqua)

TR-35A+ SQ



SQ = FILC PRZECIWKONDENSACYJNY A PRZECIWDŹWIĘKOWY gr. 3–4 mm.
info: SQ (sound-zvuk, aqua-voda)



IC Ocynkowana stal powlekana – Czarny – RAL 9005

| Parametry techniczne [v mm] | |
|-----------------------------|-------------|
| Szerokość zakrycia | 1060,0 |
| Szerokość całkowita | 1085,0 |
| Wysokość profilu | 34,5 |
| Grubość blachy | 0,50 / 0,55 |
| Długość arkusza | max. 8000,0 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|------|--|------------------------|-------------|------------------------|--|
| INDEKS | ZMIANA | DATA | PODPIS | KJG QUALITY® | TR35 | Scan code for 3D model | |
| ZN. MAT | K.O. | | MASA kg | SKALA | | | |
| WYM. PÓŁT. | | | Norma STN | NR KL. | | | |
| POM. URZ. | | | ZMIAN. | NR POL. | | | |
| SPRAW. | Ing. Kluska M. | | STARY RYS. | NR RYS. | | | |
| TECHNOL. | TECHNOL. | | Liczba arkuszy | | TR-35A+ SQ | Arkusz | |
| NAZWA | | | Trapez dachowy z przetłoczeniem TR 35A+ SQ (sound – aqua) | | | | |

Utworzone: 07.06.2026 10:12:26

Zmiany techniczne zastrzeżone