

KARTA TECHNICZNA


TRAPEZ DACHOWY Z PRZETŁOCZENIEM

TR 35A+ SQ (sound – aqua)


TR-35A+ SQ



SQ = FILC PRZECIWKONDENSACYJNY A PRZECIWDŹWIĘKOWY gr. 3–4 mm.
info: SQ (sound-zvuk, aqua-voda)



A+ = przetłoczenie



OC Ocynkowana stal powlekana MARCEGAGLIA – Czerwony – RAL 3009

Parametry techniczne [v mm]	
Szerokość zakrycia	1060,0
Szerokość całkowita	1085,0
Wysokość profilu	34,5
Grubość blachy	0,50 / 0,55
Długość arkusza	max. 8000,0

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS	KJG QUALITY®	TR35	Scan code for 3D model	
ZN. MAT	K.O.		MASA kg	SKALA			
WYM. PÓŁT.			Norma STN	NR KL.			
POM. URZ.			ZMIAN.	NR POL.			
SPRAW.	Ing. Kluska M.		STARY RYS.	NR RYS.			
TECHNOL.	TECHNOL.		Liczba arkuszy	TR-35A+ SQ		Arkusz	
NAZWA Trapez dachowy z przetłoczeniem TR 35A+ SQ (sound – aqua)							

Utworzone: 04.06.2026 20:56:31

Zmiany techniczne zastrzeżone