

TECHNICKÝ LIST

TRAPÉZ STŘEŠNÍ S PROLISEM TR 18A+ SQ (sound – aqua)


TR-18A+ SQ



SQ = ANTIKONDENZAČNÍ A PROTIHLUKOVÝ FILC tl. 3–4 mm
 info: SQ (sound-zvuk, aqua-voda)



A+ = zpevnění



TMM Pozink lakovaný MATT MARCEGAGLIA – Testa di Moro MATT – RAL 8028

Technické parametry [v mm]	
Krycí šířka	1100,0
Celková šířka	1138,0
Výška profilu	18,0
Tloušťka plechu	0,50
Délka krytiny	max. 8000,0

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	KJG QUALITY®	TR18	Scan code for 3D model	QR	
ZN. MAT.		T.O.	HMOTNOST kg		MER.			
ROZM.–POLOT				STN	TR.Č.			
VYPR.	Ing. Kluska M.			POZN.	Č.POZICE			
PRESK.				STARÝ V.	Č.V.			
TECHNOL.		TECHNOL.			STARÝ V.	Č.V.		
NÁZEV Trapéz střešní s prolisem TR 18A+ SQ (sound – aqua)				Počet listů	TR-18A+ SQ List			

Utworzono: 05.06.2026 09:26:16

Technické změny vyhrazeny