

## KARTA TECHNICZNA

# SPECJALNY USZCZELNIACZ DEKARSKI


# SCH-SPENGLER 390

390 SPENGLER to niezawierający silikonu uszczelniacz spoin na bazie kauczuku syntetycznego. Wszechstronny i kompatybilny nawet z miedzią i asfaltem (bitumem). Spengler przykleja się do większości powierzchni, nawet wilgotnych i lekko tłustych. Ma bardzo dobrą odporność na pleśń. 390 SPENGLER idealnie nadaje się do powierzchni dachowych i ściennych. Przylega do niemal każdej powierzchni nawet bez podkładu (gruntu), np szkło, drewno, beton, metal i większość tworzyw sztucznych.

### OBMEDZENIA:

Można go malować standardowymi farbami i lakierami. Powłoki na bazie rozpuszczalników mogą wolniej schnąć. Wymagane są wstępne testy.

### ZASTOSOWANIA:



### Parametry techniczne

Skład	niezawierający silikonu uszczelniacz spoin na bazie kauczuku syntetycznego
Kolor	Przezroczysta
Temperatura obróbki	+5 °C do +35 °C
Utwardzanie	24 godziny – 1 mm (przy +23 °C / 50 % RLF)
Odporność na temperaturę	-25 °C do +100 °C
Twardość według Shore'a	25 ± 5
Zmniejszenie objętości (utrata)	ok. 20 %
Całkowite dopuszczalne odkształcenie	maks. 25 %
Tworzenie warstwy powierzchniowej	ok. 15 – 20 min. (przy + 23 °C / 50 % RLF)
Moduł 100%	ok. 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Przechowywanie	24 miesiące w chłodniejszych i suchych pomieszczeniach
Objętość wkładu	310 ml
Masa	0,347 kg/szt

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS		
ZN. MAT					
WYM. PÓŁT.			K.O.	MASA kg	SKALA
POM. URZ.				Norma STN	NR KL.
SPORZ.	Ing. Kluska M.			ZMIAN.	NR POL.
SPRAW.					
TECHNOL.		TECHNOL.		STARY RYS.	NR RYS.
NAZWA	Specjalny uszczelniacz dekarSKI			Liczba arkuszy	SCH-SPENGLER 390 Arkusz

Utworzone: 08.06.2026 06:58:33

Zmiany techniczne zastrzeżone