


KARTA TECHNICZNA

KLEJ DEKARSKI-DICHT KLEBER

RAMSAUER 640 jest klejem uszczelniającym. Trzyma się większości powierzchni, nawet wilgotnych i lekko tłustych. Ma bardzo dobrą odporność na pleśń. Idealnie nadaje się do powierzchni dachowych i ściennych. Przylega do niemal każdej powierzchni nawet bez podkładu (gruntu), np szkło, drewno, beton, metal i większość tworzyw sztucznych.

ZASTOSOWANIA:



Parametry techniczne	
Skład	Hybrid-Klebstoff – silanterminierte Polymere
Kolor	czary
Temperatura obróbki	+5 °C do +35 °C
Utwardzanie	24 godziny ~ 3,5 mm (przy +23 °C / 50 % RLF)
Odporność na temperaturę	-40 °C do +90 °C
Twardość według Shore'a	~ 40
Zmniejszenie objętości (utrata)	ok. 20 %
Całkowite dopuszczalne odkształcenie	maks. 20 %
Moduł 100%	~ 0,67 N/mm ²
Przechowywanie	12 miesięcy w chłodniejszych i suchych pomieszczeniach
Objętość wkładu	310 ml
Masa	0,520 kg / szt

SCH-SPENGLER 640D



INDEKS	ZMIANA	DATA	PODBIS		
ZN. MAT					
WYM. PÓŁT.					
POM. URZ.				Norma STN	NR KL.
SPORZ.	Ing. Kluska M.			ZMIAN.	NR POL.
SPRAW.					
TECHNOL.		TECHNOL.		STARY RYS.	NR RYS.
NAZWA	Klej dekarSKI-Dicht Kleber			Liczba arkuszy	SCH-SPENGLER 640D Arkusz

Utworzone: 08.06.2026 05:26:39

Zmiany techniczne zastrzeżone