KARTA TECHNICZNA

USZCZELNIACZ UNIWERSALNY BEZBARWNY 310 ml C30

SCH-OTTOSEAL A250

ZASTOSOWANIE:
- doskonałe uszczelnienie dla dekarzy i hydraulików
- uszczelnianie klimatyzatorów i systemów wentylacyjnych
- uszczelnianie złączy i szwów w części dachowej (np. na kominach, profilach metalowych i pokryciach attyk)
- uszczelnianie płytek żywicznych na murze, betonie itp.
- klejenie i łączenie blachodachówek falistych z cementu włóknistego, metalu, PCV, poliestru i bitumu
- izolowanie żywicznych materiałów budowlanych od późniejszego uszczelniacza silikonowego

CECHY:
- szpachlówka plastyczna na bazie kopolimeru akrylowego
- kompatybilna z bitumem
- uniwersalna przyczepność bez podkładu do blachy, aluminium, miedzi, mosiądzu, szkła, ceramiki, żywicy, drewna, betonu, muru, tynku, płytek, pokryć dachowych, poliestru, papy, cynku itp.
- przykleja się nawet do wilgotnych, gładkich, niechłonnych podłoży
- natychmiast odporna na deszcz
- bez silikonu
- kompatybilna z powłokami zgodnymi z normą DIN 52452
- nadaje się do malowania / możliwość przemalowania - należy postępować zgodnie z instrukcją użytkowania zawartą w Karcie Technicznej
- dobra odporność na promieniowanie UV

ZASTOSOWANIE:



C30 TRAN Przezroczysta

Parametry techniczne	
Skład	szpachlówka z kopolimeru akrylowego
Kolor	Przezroczysta
Temperatura obróbki	+5 °C do +35 °C
Wytrzymałość cieplna	-20 °C do +80 °C
Zmniejszenie objętości (utrata)	~ 20%
Tworzenie warstwy powierzchniowej	~ 1 min. (przy +23 °C / 50 % RLF)
Przechowywanie	24 miesięcy (przy +23 °C / 50 % RLF)
Objętość wkładu	310 ml
Masa	0,347 kg / szt

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS	KJG QUALITY	Scan code for 3D model
ZN. MAT			K.O.	MASA kg	SKALA
WYM. PÓŁT.					
POM. URZ.				Norma STN	NR KL.
SPORZ.	Ing. Kluska M.			ZMIAN.	NR POL.
SPRAW.					
TECHNOL.		TECHNOL.		STARY RYS.	NR RYS.
NAZWA	Uszczelniacz uniwersalny bezbarwny 310 ml C30			Liczba arkuszy SCH-OTTOSEAL A250	Arkusz

Utworzone: 06.06.2026 18:36:33

Zmiany techniczne zastrzeżone