

KARTA TECHNICZNA

SPRAY ZAPRAWKOWY 400 ml

SCH-POKS

PRYWATNA MARKA SPRAY KORYGUJĄCY KJG®

ZASTOSOWANIE:

- do naprawy niewielkich uszkodzeń powierzchni lakierowanej wyrobów ocynkowanych i lakierowanych systemu rynnowego KJG®

WAŻNE:

- Kolorystyka jest dopasowana do ocynkowanego lakierowanego systemu rynnowego KJG®
- połysk 50 %
- data ważności od daty produkcji = 3 lata

CECHY:

- wysokiej jakości lakier akrylowy
- szybko schnący
- dobry przepływ
- nadaje się do użytku na zewnątrz
- odporny na warunki atmosferyczne
- odporny na światło
- odporny na promieniowanie UV
- odporny na zarysowania i uderzenia

NAKLADANIE SPRAYU KOREKCYJNEGO KJG®:



Przygotowanie:
przez 1 – 2 minuty mocno wstrząsać!



Po zastosowaniu:
zawór opróżnić poprzez przyskanie



Zastosowanie:
2 – 3 warstwy,
grubość suchej powłoki 40 – 50 µm



Schnięcie:
nadaje się do montowania po 12 godz



Wietrzenie:
od 3 do 5 minut



Bezpieczeństwo:
instrukcje bezpieczeństwa



OTWARTE

OC Czerwony – RAL 3009

| | | | | | | |
|------------|-------------------------|------|--------|------------------------|------------------------|---------|
| INDEKS | ZMIANA | DATA | PODPIS | KJG QUALITY® | Scan code for 3D model | |
| ZN. MAT | | | K.O. | MASA kg | | SKALA |
| WYM. PÓŁT. | | | | | | |
| POM. URZ. | | | | Norma STN | | NR KL. |
| SPORZ. | Ing. Kluska M. | | | ZMIAN. | | NR POL. |
| SPRAW. | | | | | | |
| TECHNOL. | TECHNOL. | | | STARY RYS. | | NR RYS. |
| NAZWA | Spray zaprawkowy 400 ml | | | Liczba arkuszy | SCH-POKS Arkusz | |

Utworzone: 20.04.2026 01:46:27

Zmiany techniczne zastrzeżone

| Parametry techniczne | |
|----------------------|------------------|
| Objętość | 400 ml |
| Pakowanie | 6 szt/ 1 392 szt |