KARTA TECHNICZNA

SPRAY ZAPRAWKOWY 400 ml

SCH-POKS

PRYWATNA MARKA **SPRAY KORYGUJĄCY KJG®**

ZASTOSOWANIE:
- do naprawy niewielkich uszkodzeń powierzchni lakierowanej wyrobów ocynkowanych i lakierowanych systemu rynnowego KJG®

WAŻNE:
- Kolorystyka jest dopasowana do ocynkowanego lakierowanego systemu rynnowego KJG®
- połysk 50 %
- data ważności od daty produkcji = 3 lata

CECHY:
- wysokiej jakości lakier akrylowy
- szybkoschnący
- dobry przepływ
- nadaje się do użytku na zewnątrz
- odporny na warunki atmosferyczne
- odporny na światło
- odporny na promieniowanie UV
- odporny na zarysowania i uderzenia

NAKŁADANIE SPRAYU KOREKCYJNEGO KJG®:

Przygotowanie:
przez 1 – 2 minuty mocno wstrząsać!

Po zastosowaniu:
zawór opróżnić poprzez pryskanie

Zastosowanie:
2 – 3 warstwy,
grubość suchej powłoki 40 – 50 µm

Schnięcie:
nadaje się do montowania po 12 godz

Wietrzenie:
od 3 do 5 minut

Bezpieczeństwo:
instrukcje bezpieczeństwa

Parametry techniczne	
Objętość	400 ml
Pakowanie	6 szt / 1 392 szt

BH Srebrny – RAL 9006

INDEKS / ZMIANA		DATA	PODPIS	KJG QUALITY	Scan code for 3D model
ZN. MAT			K.O.	MASA kg	SKALA
WYM. PÓŁT.					
POM. URZ.				Norma STN	NR KL.
SPORZ.	Ing. Kluska M.			ZMIAN.	NR POL.
SPRAW.					
TECHNOL.	TECHNOL.			STARY RYS.	NR RYS.
NAZWA	Spray zaprawkowy 400 ml			Liczba arkuszy SCH-POKS	Arkusz

Utworzone: 19.01.2026 13:44:57

Zmiany techniczne zastrzeżone