

KARTA TECHNICZNA

SPRAY ZAPRAWKOWY 400 ml

SCH-POKS

PRYWATNA MARKA SPRAY KORYGUJĄCY KJG®

ZASTOSOWANIE:

- do naprawy niewielkich uszkodzeń powierzchni lakierowanej wyrobów ocynkowanych i lakierowanych systemu rynnowego KJG®

WAŻNE:

- Kolorystyka jest dopasowana do ocynkowanego lakierowanego systemu rynnowego KJG®
- połysk 40 %
- data ważności od daty produkcji = 3 lata

CECHY:

- wysokiej jakości lakier akrylowy
- szybko schnący
- dobry przepływ
- nadaje się do użytku na zewnątrz
- odporny na warunki atmosferyczne
- odporny na światło
- odporny na promieniowanie UV
- odporny na zarysowania i uderzenia

NAKLADANIE SPRAYU KOREKCYJNEGO KJG®:



Przygotowanie:
przez 1 – 2 minuty mocno wstrząsać!



Po zastosowaniu:
zawór opróżnić poprzez przyskanie



Zastosowanie:
2 – 3 warstwy,
grubość suchej powłoki 40 – 50 µm



Schnięcie:
nadaje się do montowania po 12 godz



Wietrzenie:
od 3 do 5 minut



Bezpieczeństwo:
instrukcje bezpieczeństwa



MM Miedź metaliczna – RAL extra

Parametry techniczne	
Objętość	400 ml
Pakowanie	6 szt/ 1 392 szt

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS	KJG QUALITY®	Scan code for 3D model	
ZN. MAT		K.O.	MASA kg	SKALA		
WYM. PÓŁT.						
POM. URZ.			Norma STN	NR KL.		
SPORZ.	Ing. Kluska M.		ZMIAN.	NR POL.		
SPRAW.						
TECHNOL.	TECHNOL.		STARY RYS.	NR RYS.		
NAZWA	Spray zaprawkowy 400 ml		Liczba arkuszy	SCH-POKS	Arkusz	

Utworzone: 06.06.2026 22:03:56

Zmiany techniczne zastrzeżone