

KARTA TECHNICZNA

# SPRAY ZAPRAWKOWY 400 ml

# SCH-POKS

## PRYWATNA MARKA SPRAY KORYGUJĄCY KJG®

**ZASTOSOWANIE:**

- do naprawy niewielkich uszkodzeń powierzchni lakierowanej wyrobów ocynkowanych i lakierowanych systemu rynnowego KJG®

**WAŻNE:**

- Kolorystyka jest dopasowana do ocynkowanego lakierowanego systemu rynnowego KJG®
- połysk 50 %
- data ważności od daty produkcji = 3 lata

**CECHY:**

- wysokiej jakości lakier akrylowy
- szybko schnący
- dobry przepływ
- nadaje się do użytku na zewnątrz
- odporny na warunki atmosferyczne
- odporny na światło
- odporny na promieniowanie UV
- odporny na zarysowania i uderzenia

**NAKLADANIE SPRAYU KOREKCYJNEGO KJG®:**



**Przygotowanie:**  
przez 1 – 2 minuty mocno wstrząsać!



**Po zastosowaniu:**  
zawór opróżnić poprzez przyskanie



**Zastosowanie:**  
2 – 3 warstwy,  
grubość suchej powłoki 40 – 50 µm



**Schnięcie:**  
nadaje się do montowania po 12 godz



**Wietrzenie:**  
od 3 do 5 minut



**Bezpieczeństwo:**  
instrukcje bezpieczeństwa



**MOT** Niebieski ciemny – RAL 5010

Parametry techniczne	
Objętość	400 ml
Pakowanie	6 szt/ 1 392 szt

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODBIS	<b>KJG</b> QUALITY®	Scan code for 3D model	
ZN. MAT		K.O.	MASA kg	SKALA		
WYM. PÓŁT.						
POM. URZ.			Norma STN	NR KL.		
SPORZ.	Ing. Kluska M.		ZMIAN.	NR POL.		
SPRAW.						
TECHNOL.	TECHNOL.		STARY RYS.	NR RYS.		
NAZWA	Spray zaprawkowy 400 ml		Liczba arkuszy	SCH-POKS	Arkusz	

Utworzone: 20.04.2026 06:02:50

Zmiany techniczne zastrzeżone