

## KARTA TECHNICZNA

# SIKA USZCZELNIACZ BITUMICZNY

Sika BlackSeal®-1 jest jednoskładnikowym, bitumicznym materiałem uszczelniającym o dobrej przyczepności do wielu materiałów budowlanych.

### ZASTOSOWANIA:

- nadaje się do uszczelniania i napraw na zewnątrz, na dachach, ścianach i innych elementach budowlanych

### CECHY:

- dobra przyczepność do wielu podłoży
- nie wymaga gruntowania/podkładu
- prosta aplikacja
- można nakładać na wilgotne, nieporowate podłoża

### OSTRZEŻENIE:

- nie nadaje się do malowania
- nie stosować do spoin obciążonych wodą
- nie stosować do uszczelniania szkła
- nie stosować do uszczelniania złączy w basenach i wokół nich
- nie stosować na kamień naturalny
- nie stosować w bezpośrednim kontakcie z innymi uszczelniaczami lub klejami

# SCH-SIKA BLACKSEAL



Parametry techniczne	
Skład	niezawierający silikonu uszczelniacz spoin na bazie kauczuku syntetycznego
Kolor	czarny
Temperatura robocza	-20 °C do +70 °C
Płynność	< 3 mm (20 mm profil, +23 °C)
Temperatura otoczenia	od +5 °C do +40 °C, min. 3 °C powyżej temperatury punktu rosy
Temperatura podłoża	+5 °C do +40 °C
Przechowywanie	12 miesięcy w suchych, ciemnych pomieszczeniach, w temperaturze od +5 °C do +25 °C
Objętość wkładu	300 ml
Masa	0,445 kg/szt

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS			
ZN. MAT						K.O.
WYM. PÓLT.						
POM. URZ.					Norma STN	NR KL.
SPORZ.	Ing. Kluska M.				ZMIAN.	NR POL.
SPRAW.						
TECHNOL.		TECHNOL.			STARY RYS.	NR RYS.
NAZWA	Sika uszczelniacz bitumiczny				SCH-SIKA BLACKSEAL	
					Liczba arkuszy	Arkusz

Utworzone: 21.04.2026 01:35:59

Zmiany techniczne zastrzeżone