


KARTA TECHNICZNA

# PROFILOWANIE DO WYSOKOŚCI SPM 25 mm 30/80



profil podstawowy  
**FALZ KJG**

**MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA:**



**OPIS:**

Podstawowy model wytrzymałej serii SPM do produkcji podwójnych rąbków stojących o wysokości 25 mm lub 32 mm w standardowym kształcie SPM.

Parametry dla blachy opracowanej	
Grubość	TiZn – do 0,80 mm Cu – do 0,80 mm Al – do 0,80 mm Pzn – do 0,65 mm stal nierdzewna – do 0,50 mm
Szerokość rolki min./maks.	300 / 880 mm
Długość fabryczna min.	500 mm

Parametry i właściwości maszyny profilującej	
Długość urządzenia	1250 mm
Szerokość urządzenia	1470 mm
Wysokość urządzenia	1100 mm
Wysokość blachy na wejściu	890 mm
Odległość osiowa	180–800 mm
Szybkość profilowania	11,0 m/min
Napęd urządzenia	400 V, 50 Hz, 3-fazowe
Moc wejściowa	1,1 kW
Waga	500 kg

## KNS-SCHLEBACH SPM



INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS		
ZN. MAT		K.O.	MASA kg		SKALA
WYM. PÓŁT.				Norma STN	NR KL.
POM. URZ.				ZMIAN.	NR POL.
SPORZ.	Ing. Kluska M.			STARY RYS.	NR RYS.
SPRAW.					
TECHNOL.	TECHNOL.				
NAZWA	Profilowanie do wysokości SPM 25 mm 30/80		Liczba arkuszy <b>KNS-SCHLEBACH SPM</b> Arkusz		

Utworzone: 21.04.2026 11:09:58

Zmiany techniczne zastrzeżone