

KARTA TECHNICZNA

OCHRONNE IZOLACJE ASFALTOWE

BAU S-TOP TS 40 NSK

Bitumiczna papa podkładowa do dachów skośnych, z samoprzylepną krawędzią, do montażu na deskowaniu drewnianym.

Bitumiczna papa podkładowa z uszczelnieniem dyfuzyjnym i hydroizolacją zabezpieczającą (PHI) z samoprzylepną spoiną wzdłużną, do montażu na deskowaniu drewnianym lub płytach kompozytowych.



1 szt rolka = 40 m²

Parametry techniczne

Warstwa wierzchnia	włóknina syntetyczna, samoprzylepne paski krawędziowe
Warstwa spodnia	włóknina syntetyczna, samoprzylepne paski krawędziowe
Rodzaj wkładki	włóknina syntetyczna
Elastyczność w niskich temperaturach	≤ -25 °C
Odporność na podwyższoną temperaturę	≥ +100 °C

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS	KJG QUALITY	BAUDER	Scan code for 3D model
ZN. MAT			K.O.	MASA kg		SKALA
WYM. PÓŁT.						
POM. URZ.				Norma STN		NR KL.
SPORZ.	Ing. Kluska M.			ZMIAN.		NR POL.
SPRAW.						
TECHNOL.		TECHNOL.		STARY RYS.		NR RYS.
NAZWA	Ochronne izolacje asfaltowe			Liczba arkuszy	BAU S-TOP TS 40 NSK	Arkusz

Utworzone: 03.06.2026 21:32:34

Zmiany techniczne zastrzeżone