

KARTA TECHNICZNA

# OCHRONNA HYDROIZOLACJA ASFALTOWA

# BAU S-TOP UDS 3

Bitumiczna papa podkładowa do dachów skośnych, ochronna warstwa hydroizolacyjna z samoprzylepną krawędzią, układana na deskowaniu drewnianym.

Dyfuzyjnie uszczelniona bitumiczna papa podkładowa i ochronna hydroizolacja o podwyższonej szczelności, z samoprzylepną spoiną, wyjątkowo wytrzymała. Montaż na deskowaniu drewnianym lub wielkopowierzchniowych płytach kompozytowych.



1 szt rolka = 10 m<sup>2</sup>

Parametry techniczne

Warstwa wierzchnia	włóknina syntetyczna, samoprzylepne paski krawędziowe
Warstwa spodnia	włóknina syntetyczna, samoprzylepne paski krawędziowe
Rodzaj wkładki	włóknina syntetyczna
Elastyczność w niskich temperaturach	≤ -20 °C
Odporność na podwyższoną temperaturę	≥ +100 °C

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS	<b>KJG</b> QUALITY®	<b>BAUDER</b>	Scan code for 3D model
ZN. MAT			K.O.	MASA kg	SKALA	
WYM. PÓŁT.						
POM. URZ.				Norma STN	NR KL.	
SPORZ. Ing. Kluska M.				ZMIAN.	NR POL.	
SPRAW.						
TECHNOL.		TECHNOL.		STARY RYS.	NR RYS.	
NAZWA Ochronna hydroizolacja asfaltowa				Liczba arkuszy	BAU S-TOP UDS 3	

Utworzone: 23.04.2026 13:03:25

Zmiany techniczne zastrzeżone