

KARTA TECHNICZNA

BARIERA PAROSZCZELNA ASFALTOWA

BAU S-EVA 35

Regulowana paroizolacja asfaltowa modyfikowana elastomerem.

Regulowany pas paroizolacji asfaltowej modyfikowanej elastomerem (SBS).



1 szt rolka = 8 m²

Parametry techniczne

Przetwarzanie	przez topienie
Warstwa wierzchnia	drobny szlif
Warstwa spodnia	folia palna
Rodzaj wkładki	ombinacja aluminium i poliestru z włókniną szklaną
Elastyczność w niskich temperaturach	≤ -15 °C
Odporność na podwyższoną temperaturę	≥ +70 °C

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS	KJG QUALITY	BAUDER	Scan code for 3D model	
ZN. MAT			K.O.	MASA kg		SKALA	
WYM. PÓŁT.							
POM. URZ.				Norma STN		NR KL.	
SPORZ.	Ing. Kluska M.			ZMIAN.		NR POL.	
SPRAW.							
TECHNOL.		TECHNOL.		STARY RYS.		NR RYS.	
NAZWA	Bariera paroszczelna asfaltowa			Liczba arkuszy	BAU S-EVA 35	Arkusze	

Utworzone: 22.04.2026 14:13:11

Zmiany techniczne zastrzeżone