

KARTA TECHNICZNA

BARIERA PAROSZCZELNA ASFALTOWA

BAU S-SUPER AL-E

Specjalna paroizolacja z asfaltu topliwego modyfikowanego elastomerem.

Pas paroizolacyjny z asfaltu topliwego modyfikowanego elastomerem (SBS).



1 szt rolka = 7,5 m²

Parametry techniczne

Przetwarzanie	przez topienie
Warstwa wierzchnia	drobna posypka
Warstwa spodnia	folia palna
Rodzaj wkładki	połączenie aluminium i poliestru + włóknina szklana
Elastyczność w niskich temperaturach	≤ -20 °C
Odporność na podwyższoną temperaturę	≥ +70 °C

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS	KJG QUALITY	BAUDER	Scan code for 3D model	
ZN. MAT			K.O.	MASA kg		SKALA	
WYM. PÓŁT.							
POM. URZ.				Norma STN		NR KL.	
SPORZ.	Ing. Kluska M.			ZMIAN.		NR POL.	
SPRAW.							
TECHNOL.		TECHNOL.		STARY RYS.		NR RYS.	
NAZWA	Bariera paroszczelna asfaltowa			Liczba arkuszy	BAU S-SUPER AL-E		Arkusz

Utworzone: 20.04.2026 13:06:13

Zmiany techniczne zastrzeżone