

KARTA TECHNICZNA

ASFALTOWA SAMOPRZYLEPNA PAROIZOLACJA BAU S-TEC DBR

Wysokiej jakości, samoprzylepna na zimno i hermetyczna paroizolacja z bitumu elastomerowego, spełniająca wszystkie wymagania przeciwpożarowe zgodnie z normą DIN 18234 (o obniżonym obciążeniu ogniowym). Szerokość 1,25 m idealnie nadaje się do układania na blachach trapezowych.

Samoprzylepna paroizolacja z bitumu elastomerowego, do lepienia na zimno (o obniżonym obciążeniu ogniowym).



1 szt rolka = 100 m²

Parametry techniczne

Przetwarzanie	klejenie na zimn
Warstwa wierzchnia	specjalna folia aluminiowa
Warstwa spodnia	ściągnana folia, samoprzylepna masa
Rodzaj wkładki	połączenie aluminium i poliestru + włóknina szklana
Elastyczność w niskich temperaturach	≤ -40 °C
Odporność na podwyższonej temperaturę	≥ +110 °C

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS	KJG QUALITY	BAUDER	Scan code for 3D model	
ZN. MAT			K.O.	MASA kg		SKALA	
WYM. PÓŁT.							
POM. URZ.				Norma STN		NR KL.	
SPORZ.	Ing. Kluska M.			ZMIAN.		NR POL.	
SPRAW.							
TECHNOL.		TECHNOL.		STARY RYS.		NR RYS.	
NAZWA	Asfaltowa samoprzylepna paroizolacja			Liczba arkuszy	BAU S-TEC DBR	Arkusz	

Utworzone: 03.06.2026 20:37:18

Zmiany techniczne zastrzeżone