

# KARTA TECHNICZNA

## FARBA PENETRUJĄCA 30 I/PAK

## BAU S-BIT BU-VP

Rozpuszczalnikowa powłoka penetrująca do asfaltu.

BauderBIT BU-VP to powłoka penetrująca do asfaltu, poprawiająca przyczepność pasów asfaltowych.

BauderBIT BU-VP nanosi się na podłoże na całej jego powierzchni wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Podłoże musi być dostatecznie suche i wolne od szronu (temperatura podłoża i powłoki penetrującej min. +5°C). Ponadto podłoże musi być wystarczająco mocne, nośne i nie zawierać cząstek powodujących rozdzielanie (kurzu, środków antyadhezyjnych, olejów uwalnianych itp.).

Ostre krawędzie i nierówności należy usunąć. Nałożenie większej ilości powłoki lub zastosowanie niższych temperatur aplikacji może wydłużyć czas schnięcia.

Prace można kontynuować dopiero po całkowitym stwardnieniu powłoki. W przypadku podłoża o dużej chłonności, które mają zdolność całkowitego wchłonięcia materiału i ewentualnego jego przedostania się do wnętrza, można go stosować jedynie w niewielkich ilościach przy nanoszeniu pędzlem lub może być konieczna wymiana produktu i zastosowanie emulsji bezrozpuszczalnikowej (BauderBIT EM-VP).

Ze względu na zawartość rozpuszczalnika produkt nie jest przeznaczony do stosowania wewnątrz pomieszczeń ani np. w wykopach budowlanych.



INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS	<b>KJG</b> QUALITY	<b>BAUDER</b>
ZN. MAT		K.O.	MASA kg	SKALA	
WYM. PÓŁT.					
POM. URZ.			Norma STN	NR KL.	
SPORZ.	Ing. Kluska M.		ZMIAN.	NR POL.	
SPRAW.					
TECHNOL.	TECHNOL.		STARY RYS.	NR RYS.	
NAZWA	Farba penetrująca 30 I/pak		Liczba arkuszy	BAU S-BIT BU-VP	Arkusz

Utworzone: 06.06.2026 10:57:31

Zmiany techniczne zastrzeżone