

KARTA TECHNICZNA

FPO/TPO THERMOPLAN FOLIA 1,5 mm

BAU S-THERMOP T15 SS

Wysokiej jakości membrana dachowa z tworzywa sztucznego na bazie FPO-PP ze wzmocnieniem z włókien syntetycznych.

Zastosowanie membrany jednowarstwowej dachowa i hydroizolacyjna do systemów dachów płaskich mocowanych mechanicznie lub do hydroizolacji pod warstwami nośnymi, takimi jak dachy zielone czy zwir.



1 szt rolka = 30 m²

Parametry techniczne

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Obróbka | gorące powietrze |
| Warstwa wierzchnia | jasnoszary, podobna do RAL 7001 |
| Warstwa spodnia | czarna |
| Rodzaj wkładu nośnego | tkanina PES |
| Grubość | 1,5 mm |

| | | | | | | |
|-----------------------|--------|------|---------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|
| INDEKS | ZMIANA | DATA | PODPIS | KJG QUALITY® | BAUDER | Scan code for 3D model |
| ZN. MAT | | | K.O. | MASA kg | SKALA | |
| WYM. PÓŁT. | | | | | Norma STN | NR KL. |
| POM. URZ. | | | | | ZMIAN. | NR POL. |
| SPORZ. Ing. Kluska M. | | | | | STARY RYS. | NR RYS. |
| TECHNOL. | | | TECHNOL. | | | |
| NAZWA | | | FPO/TPO THERMOPLAN folia 1,5 mm | | BAU S-THERMOP T15 SS | |
| | | | | | Liczba arkuszy | Arkusz |

Utworzone: 06.06.2026 17:10:47

Zmiany techniczne zastrzeżone