

KARTA TECHNICZNA

TPO/FPO NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY

BAU S-FPO AE

Narożnik zewnętrzny do parapetów i spoin, 90°.

Narożnik zewnętrzny wykonany z polipropylenu, zwiększa wodoszczelność membran dachowych FPO/TPO w niewralgicznych miejscach.

Produkty te są przeznaczone do montażu w narożnikach 90°, można je podgrzewać i dopasować do narożników powyżej i poniżej 90°.



Parametry techniczne	
Obróbka	zgrzewanie gorącym powietrzem w temperaturze ok. 380 °C
Materiał	FPO-PP
Kolor	jasnoszary, zbliżony do RAL 7001
Długość	95 mm
Szerokość	95 mm
Wysokość	95 mm
Grubość	2,00 mm

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS	KJG QUALITY	BAUDER	Scan code for 3D model	
ZN. MAT	WYM. PÓŁT.		K.O.	MASA kg	SKALA		
POM. URZ.	SPORZ.		Ing. Kluska M.	ZMIAN.	Norma STN	NR KL.	
SPRAW.	TECHNOL.		TECHNOL.	STARY RYS.	NR RYS.		
NAZWA				TPO/FPO narożnik zewnętrzny		Liczba arkuszy	BAU S-FPO AE
						Arkusz	

Utworzone: 06.06.2026 17:10:51

Zmiany techniczne zastrzeżone