

KARTA TECHNICZNA

TPO/FPO NAROŻNIK WEWNĘTRZNY

BAU S-FPO IE

Narożnik wewnętrzny do parapetów i spoin, 90°.

Narożnik wewnętrzny wykonany z polipropylenu zwiększa wodoszczelność membran dachowych FPO/TPO w niewralgicznych miejscach.

Produkty te są przeznaczone do montażu w narożnikach 90°, można je podgrzewać i dopasowywać do narożników powyżej i poniżej 90°.



Parametry techniczne	
Obróbka	zgrzewanie gorącym powietrzem w temperaturze ok. 380 °C
Materiał	FPO-PP
Kolor	jasnoszary, zbliżony do RAL 7001
Długość	95 mm
Szerokość	95 mm
Wysokość	95 mm
Grubość	2,00 mm

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS	KJG QUALITY	BAUDER	Scan code for 3D model
ZN. MAT		K.O.		MASA kg		SKALA
WYM. PÓŁT.						
POM. URZ.				Norma STN		NR KL.
SPORZ.	Ing. Kluska M.			ZMIAN.		NR POL.
SPRAW.						
TECHNOL.		TECHNOL.		STARY RYS.		NR RYS.
NAZWA	TPO/FPO narożnik wewnętrzny			Liczba arkuszy	BAU S-FPO IE	

Utworzone: 06.06.2026 17:10:50

Zmiany techniczne zastrzeżone