

KARTA TECHNICZNA

PVC ARKUSZA POWLEKANA

Ocynkowana i powlekana syntetycznie blacha stalowa, stanowiąca uzupełnienie jednowarstwowych systemów BauderTHERMOFOL.

Produkt jest jednostronnie laminowany warstwą PVC Thermofol o grubości 0,60 mm, która służy do wykonywania obróbek blacharskich i detali.

BAU S-PVC VBL 12 PS



PS Materiał : Ocynkowana stal – Natur
Folia PVC: Szary – RAL 7037

Parametry techniczne	
Wymiary	1 x 2 m
Grubość blachy stalowej	0,60 mm
Grubość powłoki z tworzywa sztucznego	0,60 mm
Powłoka cynkowa	275 g/m ²
Warstwa wierzchnia	PVC-P powlekany tworzywem sztucznym, kolor szary RAL 7037
Warstwa spodnia	lakierowana
Waga na jednostkę powierzchni	5,0 kg/m ²

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS	KJG QUALITY	BAUDER	Scan code for 3D model	QR
				MASA kg	SKALA		
				Norma STN	NR KL.		
				ZMIAN.	NR POL.		
				STARY RYS.	NR RYS.		
				PVC arkusza powlekana	BAU S-PVC VBL 12 PS		
				Liczba arkuszy	Arkusz		

Utworzone: 20.04.2026 04:13:18

Zmiany techniczne zastrzeżone