KARTA TECHNICZNA

PVC ARKUSZA POWLEKANA

BAU S-PVC VBL 12 PS

Ocynkowana i powlekana syntetycznie blacha stalowa, stanowiąca uzupełnienie jednowarstwowych systemów BauderTHERMOFOL.

Produkt jest jednostronnie laminowany warstwą PVC Thermofol o grubości 0,60 mm, która służy do wykonywania obróbek blacharskich i detali.

PS Materiał : Ocynkowana stal – Natur
Folia PVC: Szary – RAL 7037

Parametry techniczne	
Wymiary	1 x 2 m
Grubość blachy stalowej	0,60 mm
Grubość powłoki z tworzywa sztucznego	0,60 mm
Powłoka cynkowa	275 g/m²
Warstwa wierzchnia	PVC-P powlekany tworzywem sztucznym, kolor szary RAL 7037
Warstwa spodnia	lakierowana
Waga na jednostkę powierzchni	5,0 kg/m²

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS	KJG QUALITY	BAUDER / Scan code for 3D model
ZN. MAT			K.O.	MASA kg	SKALA
WYM. PÓŁT.					
POM. URZ.				Norma STN	NR KL.
SPORZ.	Ing. Kluska M.			ZMIAN.	NR POL.
SPRAW.					
TECHNOL.	TECHNOL.			STARY RYS.	NR RYS.
NAZWA	PVC arkusza powlekana			BAU S-PVC VBL 12 PS	
				Liczba arkuszy	Arkusz

Utworzone: 06.06.2026 11:37:46

Zmiany techniczne zastrzeżone