

KARTA TECHNICZNA

# PAS NAWIERZCHNIOWY ASFALTOWY – SZARY ŁUPEK

## BAU S-K5K

Do zastosowania jako warstwa wierzchnia w wielowarstwowym systemie hydroizolacji dachów płaskich.

Membrana asfaltowa topliwa modyfikowana elastomerem (SBS).



1 szt rolka = 5 m<sup>2</sup>

### Parametry techniczne

Przetwarzanie	topliwa
Warstwa wierzchnia	łupek szary
Warstwa spodnia	folia palna
Rodzaj wkładki	włóknina poliestrowa 250 g/m <sup>2</sup>
Elastyczność w niskich temperaturach	≤ -35 °C
Odporność na podwyższoną temperaturę	≥ +120 °C

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS	<b>KJG</b> QUALITY	<b>BAUDER</b>	Scan code for 3D model	
ZN. MAT			K.O.	MASA kg		SKALA	
WYM. PÓŁT.							
POM. URZ.				Norma STN		NR KL.	
SPORZ.	Ing. Kluska M.			ZMIAN.		NR POL.	
SPRAW.							
TECHNOL.		TECHNOL.		STARY RYS.		NR RYS.	
NAZWA	Pas nawierzchniowy asfaltowy – szary lupek			Liczba arkuszy	BAU S-K5K	Arkusz	

Utworzone: 04.06.2026 15:08:14

Zmiany techniczne zastrzeżone