

Nr 0004/2025

Wydane zgodnie z Załącznikiem III do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 oraz Rozporządzenia Ministerstwa Transportu i Budownictwa RS Nr 162/2013 Dz.U. oraz Ustawy Nr 133/2013 Dz.U.

1.	Typ i nazwa handlowa wyrobu:	Samonośne stalowe blachodachówki UNI1 i UNI2 z akcesoriami wykonanie: (UNI1 15-350, UNI1 20-350, UNI1 20-400, wykonanie materiałowe stal i aluminium) wykonanie: (UNI2 15-350, UNI2 20-350, UNI2 20-400, wykonanie materiałowe stal i aluminium)
2.	Typ, numer serii fabrycznej lub numer fabryczny, lub jakikolwiek niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego:	Typ i numer patrz opakowanie wyrobu
3.	Odpowiadająca norma słowacka dotycząca wyrobu (oznakowanie, rok wydania oraz nazwa):	STN EN 14782:2006
4.	SK opinia techniczna, jeśli była wydana dla wyrobu (oznakowanie oraz nazwa), i nazwa jednostki notyfikowanej, która go wydała:	Nie dotyczy
5.	Zamierzone zastosowanie zgodnie z odpowiednią zharmonizowaną specyfikacją techniczną wyrobu normą, lub SK opinią techniczną:	Stalowe blachodachówki UNI1 i UNI2 z akcesoriami są przeznaczone do wytwarzania lekkich pokryć dachowych dla dachów o min. nachyleniu 14° z połączenie poprzecznym, albo dla dachów o min. nachyleniu 12° bez połączeń poprzecznych, o odległości osiowej listewkowania 350 mm, lub 400 mm. Akcesoria to grzbieity, ukończenia grzbieitów, listwy, lamówki wyprodukowane z identycznego materiału jak dachówka. W przypadku, że wyrób będzie zastosowany niezgodnie z jego przeznaczeniem, sposób i warunki stosowania muszą być skonsultowane dla danego celu z projektantem i statykiem. Podczas łączenia profiliów z różnymi wykończeniami powierzchniowymi konieczne jest uwzględnienie możliwego wpływu korozji.
6.	Nazwa handlowa, adres siedziby, REGON producenta i miejsce produkcji:	KJG a.s., Malinovského 800/131, SK-916 21 ČAČHTICE, REGON 31439951, ul. Malinovského 800/131, Čachtice 916 21
7.	Nazwisko i adres pełnomocnika, jeśli był wyznaczony:	Nie dotyczy
8.	Zastosowany system lub systemy weryfikacji parametrów według Rozporządzenia Ministerstwa Transportu i Budownictwa RS Nr 162/2013 Dz.U.:	System III
9.	Oznakowanie SK certyfikatu (-ów) i data (-y) wydania, jeśli były wydane oraz nazwa jednostki notyfikowanej, która je wydała:	Nie dotyczy

DEKLAROVANE PARAMETRY

WŁAŚCIWOŚĆ	DEKLAROWANA WARTOŚĆ LUB KLASA WEDŁUG	NUMER PROTOKOŁU Z BADANIA ORAZ ODNIESIENIE DO LABORATORIUM
Odporność na obciążenie punktowe	przy odległości wsporników ≤ 400 mm nie ma potrzeby badania	–
Graniczne odchylenia wymiarów Tolerancja kształtu	STN EN 14782:2006 STN EN 508-1:2009 STN EN 508-2:2009	Nr 70-10-0128 1) Nr 70-10-0252 1)
Grubość powłoki Waga powierzchniowa powłoki Giętkość powłoki	STN EN 10169-1:2007 STN EN 10346:2010 tech. specyfik.producenta	Nr 70-10-0129 1) Nr 81/EaMS 2)
Grubość powłoki Giętkość powłoki	STN EN 1396:2007 tech. specyfik.producenta	Nr 70-10-0130 1) Nr 81/EaMS 2)
Reakcja na pożar zewnętrzny	F ROOF.	–
Ustalenie PCS	STN EN ISO 1716	Dossier H021344-Document Cemate/14 3)
Reakcja na ogień	STN EN 13501, A1	–

- 1) **Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.**, Skúšobné pracovisko, Krmanova 5, 040 00 Košice
 2) **U.S.Steel Košice-Labortest, s.r.o.**, Akreditované skúšobné laboratórium Studenej valcovne, 044 54 Košice
 3) **Laboratoire National de Métrologie et d'Essais**, 75724 Paris Cedex15, Laboratoire de Trappes, 78197 Trappes Cedex

Niniejsza SK deklaracja właściwości jest wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta podanego w punkcie 6.

Čachtice: 2.1.2024

KJG a.s.
 Malinovského 800/131
 916 21 Čachtice

Eduard Kollár
 Prezes Zarządu