

Nr 0005/2025

Wydane zgodnie z Załącznikiem III do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 oraz Rozporządzenia Ministerstwa Transportu i Budownictwa RS Nr 162/2013 Dz.U. oraz Ustawy Nr 133/2013 Dz.U.

1.	Typ i nazwa handlowa wyrobu:	Samonośne stalowe profile trapezowe z akcesoriami wykonanie: TR-KJG 18A, TR-KJG 18+A, TR-KJG 35A, TR-KJG 35+A (dachowe) wykonanie: TR-KJG 18B, TR-KJG 18+B, TR-KJG 35B, TR-KJG 35+B (ścienne)
2.	Typ, numer serii fabrycznej lub numer fabryczny, lub jakikolwiek niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego:	Typ i numer patrz opakowanie wyrobu
3.	Odpowiadająca norma słowacka dotycząca wyrobu (oznakowanie, rok wydania oraz nazwa):	STN EN 14782:2006
4.	SK opinia techniczna, jeśli była wydana dla wyrobu (oznakowanie oraz nazwa), i nazwa jednostki notyfikowanej, która go wydała:	Nie dotyczy
5.	Zamierzone zastosowanie zgodnie z odpowiednią zharmonizowaną specyfikacją techniczną wyrobu normą, lub SK opinią techniczną:	Stalowe trapezowe profile są produkowane przez kształtowanie na zimno. Jest zastosowana blacha stalowa dwustronnie cynkowana żarowo o grubości od 0,50 mm do 0,80 mm, stal S250GD+Z275, S280GD+Z275 i S320GD+Z275, albo: blacha stalowa dwustronnie cynkowana żarowo o grubości od 0,50 mm do 0,80 mm, stal S250GD+Z200, S280GD+Z200 i S320GD+Z200 z powłoką organiczną poliester SP25 o grubości 25 µm lub poliester matowy SPm35 o grubości 35 µm na wierzchniej stronie, lakier o grubości 7 µm na odwrotnej stronie, w długościach od 0,5 m do 12 m. Stalowe trapezowe profile są przeznaczone do wytwarzania lekkich konstrukcji dachowych dla dachów o minimalnym nachyleniu 10° przy zakładce w połączeniu poprzecznym min. 200 mm, lub dla dachów o minimalnym nachyleniu 8° bez połączeń poprzecznych, jak również dla lekkich ściennych obudów budynków. Akcesoriami są grzbiety-gąsiorzy, zakończenia grzbietu, lamówki i listwy wyprodukowane z identycznego materiału jak profiletrapezowe. W przypadku, że wyrób będzie zastosowany niezgodnie z jego przeznaczeniem, sposób i warunki stosowania muszą być skonsultowane dla danego celu z projektantem i statykiem. Podczas łączenia profili z różnymi wykończeniami powierzchniowymi konieczne jest uwzględnienie możliwego wpływu na powstanie korozji kontaktowej.
6.	Nazwa handlowa, adres siedziby, REGON producenta i miejsce produkcji:	KJG a.s., Malinovského 800/131, SK-916 21 ČAČHTICE, REGON 31439951, ul. Malinovského 800/131, Čachtice 916 21
7.	Nazwisko i adres pełnomocnika, jeśli był wyznaczony:	Nie dotyczy
8.	Zastosowany system lub systemy weryfikacji parametrów według Rozporządzenia Ministerstwa Transportu i Budownictwa RS Nr 162/2013 Dz.U.:	System III
9.	Oznakowanie SK certyfikatu (-ów) i data (-y) wydania, jeśli były wydane oraz nazwa jednostki notyfikowanej, która je wydała:	Nie dotyczy

DEKLAROVANE PARAMETRY

WŁAŚCIWOŚĆ	DEKLAROWANA WARTOŚĆ LUB KLASA WEDŁUG	NUMER PROTOKOŁU Z BADANIA ORAZ ODNIESIENIE DO LABORATORIUM
Odporność na obciążenie punktowe	STN EN 14782:2006 , załącznik B punktowe obciążenie siłą $F = 1200N$ bez ogólnego kolapsu	Nr 70-11-0029 1) Nr 70-11-0048 1) Nr 70-11-0057 1) Nr 70-11-0030 1) Nr 70-11-0049 1)
Graniczne odchylenia wymiarów Tolerancje kształtu	STN EN 14782:2006 , tabela 1 grubość tcor STN EN 508-1:2009 , wysokość, odległość fal profilu, szerokość górnej grani, szerokość dolnej grani, szerokość arkusza	Nr 70-11-0044 1) Nr 70-10-0044 1)
Tolerancje kształtu	STN EN 10169-1:2007 STN EN 10346:2010 tech. specyfik.producenta	Nr 70-11-0044 1)
Próba na rozciąganie	ISO 6892-1:2009 B ASTM E8, JIS Z 2241	Nr 284 2) Nr 285 2) Nr 408 2) Nr 409 2)
Reakcja na pożar zewnętrzny	F ROOF	–
Ustalenie PCS	STN EN ISO 1716	Dossier H021344-Documet Cemate/14 3)
Reakcja na ogień	STN EN 13501, A1	–

Dla TR-KJG 18 A, TR-KJG 18+A zgodnie z STN EN 14782:2006 jest dozwolona maks. odległość podpórek $L1 = 1000$ mm.
Dla TR-KJG 35 A, TR-KJG 35+A zgodnie z STN EN 14782:2006 jest dozwolona maks. odległość podpórek $L1 = 1500$ mm.

- 1) **Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.**, Skúšobné pracovisko, Krmanova 5, 040 00 Košice
- 2) **U.S.Steel Košice-Labortest, s.r.o.**, Akreditované skúšobné laboratórium Studenej valcovne, 044 54 Košice
- 3) **Laboratoire National de Métrologie et d'Essais**, 75724 Paris Cedex15, Laboratoire de Trappes, 78197 Trappes Cedex

Niniejsza SK deklaracja właściwości jest wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta podanego w punkcie 6.

Čachtice: 2.1.2024

KJG a.s.
Malinovského 800/131
916 21 Čachtice

Eduard Kollár
Prezes Zarządu