

Nr 0008/2025

Wydane zgodnie z Załącznikiem III do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 oraz Rozporządzenia Ministerstwa Transportu i Budownictwa RS Nr 162/2013 Dz.U. oraz Ustawy Nr 133/2013 Dz.U.

1.	Typ i nazwa handlowa wyrobu:	Panel dachowy CLICK 205, CLICK 306, CLICK 515 wykonanie: (P, R, T25, T58, wersja materiałowa ocynkowany i lakierowany)
2.	Typ, numer serii fabrycznej lub numer fabryczny, lub jakikolwiek niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego:	Typ i numer patrz opakowanie wyrobu
3.	Odpowiadająca norma słowacka dotycząca wyrobu (oznakowanie, rok wydania oraz nazwa):	STN EN 14783:2013 STN EN 505:2013
4.	SK opinia techniczna, jeśli była wydana dla wyrobu (oznakowanie oraz nazwa), i nazwa jednostki notyfikowanej, która go wydała:	Nie dotyczy
5.	Zamierzone zastosowanie zgodnie z odpowiednią zharmonizowaną specyfikacją techniczną wyrobu normą, lub SK opinią techniczną:	Panel dachowy CLICK z akcesoriami są przeznaczone do wytwarzania lekkich pokryć dachowych dla dachów o min. nachyleniu 8°. Jest przeznaczony do zastosowania przy podparciu całej powierzchni. Wykonania: Profil P – prosty (bez wzmocnień w dolnej powierzchni) Profil R – uzupełniony promieniem wzmacniającym, który poprawia wygląd i wytrzymałość pokrycia Profil T25 – uzupełniony listwami wzmacniającymi o poprawionym wyglądzie i wytrzymałości Profil T58 – uzupełniony listwą wzmacniającymi o poprawionym wyglądzie i wytrzymałości Akcesoria to grzebienie, końcówki grzebieniowe, listwy i krawędzie, wykonane z identycznego materiału jak panel dachowy. W przypadku stosowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem sposób i warunki stosowania dla danego celu należy skonsultować z projektantem i statykiem. Łącząc profile o różnych wykończeniach powierzchni, należy wziąć pod uwagę możliwy wpływ korozji.
6.	Nazwa handlowa, adres siedziby, REGON producenta i miejsce produkcji:	KJG a.s., Malinovského 800/131, SK-916 21 Čachtice, REGON 31439951, ul. Malinovského 800/131, Čachtice 916 21
7.	Nazwisko i adres pełnomocnika, jeśli był wyznaczony:	Nie dotyczy
8.	Zastosowany system lub systemy weryfikacji parametrów według Rozporządzenia Ministerstwa Transportu i Budownictwa RS Nr 162/2013 Dz.U.:	System IV
9.	Oznakowanie SK certyfikatu (-ów) i data (-y) wydania, jeśli były wydane oraz nazwa jednostki notyfikowanej, która je wydała:	Nie dotyczy

DEKLAROVANE PARAMETRY

WŁAŚCIWOŚĆ	DEKLAROWANA WARTOŚĆ LUB KLASA WEDŁUG	NUMER PROTOKOŁU Z BADANIA ORAZ ODNIESIENIE DO LABORATORIUM
Wodoodporność	wyrób nie posiada otworów w żadnej widocznej części	STN EN 14783:2013 ustęp 4.3
Przepuszczalność pary wodnej	wyrób nie posiada otworów w żadnej widocznej części	STN EN 14783:2013 ustęp 4.6
Wydzielanie substancji niebezpiecz-nych (SN)	użyty materiał nie zawiera SN	STN EN 14783:2013 ustęp 4.7
Reakcja na pożar zewnętrzny	zgodny bez testów FROOF	STN EN 14783:2013 ustęp 4.9
Reakcja na ogień	klasa A1 niepalny STN EN 13 501-1	STN EN 14783:2013 ustęp 4.10 STN EN 14783:2013 ustęp 5.21 deklaracja dostawcy N° RA24-0212
Zmiana wymiarów	współczynnik rozszerzalności cieplnej 12x10-6K-1	STN EN 14783:2013 ustęp 4.4
Materiał odporność mechaniczna	EN 10346 klasa stali: DX51D+Z225/ZM120 klasa stali: DX52D+Z225	STN EN 14783:2013 ustęp 4.2 STN EN 505 odsek 3.1.1 Inspection certificate Type 2.2. EN 10204 Inspection certificate Type 3.1 EN 10204
Odporność na obciążenie punktowe	nie ma potrzeby testowania w pełni podpartego pokrycia	–
Odporność	nie ma potrzeby testowania w pełni podpartego pokrycia	–
Odchylenia wymiarowe Produktów kształtowanych	grubość nominalna 0,5-0,6 mm długość od -3 mm do +5 mm prostokątność 3 mm/m szerokości płaskość 2 mm/m długości, max.10 mm szerokość krycia od -5 mm do +5 mm wysokość profilu od -1 mm do +1,5 mm	STN EN 505 ustęp 4.3.2.2
Trwałość	różne typy warstw organicznych SP powłoka poliesterowa od >20 µm do < 35 µm	STN EN 14783:2013 ustęp 4.8 STN EN 505 ustęp 4.2.3 Product performance Colorcoat PE25

- 1) Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Skúšobné pracovisko, Krmanova 5, 040 00 Košice
- 2) U.S.Steel Košice-Labortest, s.r.o., Akreditované skúšobné laboratórium Studenej valcovne, 044 54 Košice
- 3) Laboratoire National de Métrologie et d'Essais, 75724 Paris Cedex15, Laboratoire de Trappes, 78197 Trappes Cedex

Niniejsza SK deklaracja właściwości jest wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta podanego w punkcie 6.

Čachtice: 19.2.2025

KJG a.s.
Malinovského 800/131
916 21 Čachtice

Eduard Kollár
Prezes Zarządu